




Dostępne kolory



Czarny



Niebieski



Zielony

## Fatigue Fighter II

### Wyjątkowo wytrzymała mata antyzmęczeniowa

- Dwuwarstwowa konstrukcja zapewnia wysoki komfort i doskonałą wytrzymałość:
  1. Teksturowana górna powierzchnia o wysokiej gęstości – odporność na ścieranie i rozerwanie.
  2. Dolna warstwa o niskiej gęstości – wysoki stopień amortyzacji.
- Obie warstwy wpływają na wyjątkowe właściwości ergonomiczne – mata poprawia komfort pracy, zmniejsza uczucie zmęczenia i redukuje problemy zdrowotne wynikające z pracy w pozycji stojącej.
- Bardzo dobre rozwiązanie w wymagających lokalizacjach i na stanowiskach, gdzie odbywa się praca w systemie zmianowym.
- Temperatura robocza: od -10°C do +60°C.
- Bardzo dobra izolacja od zimnej podłogi.
- Fazowane krawędzie zmniejszają ryzyko potknięcia.
- Odporność ogniowa zgodnie z normą: BS EN 13501-1:2002, klasa: Efl.

### Specyfikacja techniczna

|                                          |                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiał:</b>                         | Zamknięty komórkowy PVC (pianka)                                                                                |
| <b>Wykończenie powierzchni:</b>          | Granulowana                                                                                                     |
| <b>Wysokość produktu:</b>                | 12,5 mm                                                                                                         |
| <b>Długość rolki:</b>                    | 18,3 m                                                                                                          |
| <b>Temperatura pracy:</b>                | -10°C do +60°C                                                                                                  |
| <b>Odporność na warunki klimatyczne:</b> | Nadaje się do stosowania w suchych pomieszczeniach                                                              |
| <b>Typowe zastosowania:</b>              | Linie produkcyjne, powierzchnie montażowe, stanowiska pakowania, stoły warsztatowe i kasy w handlu detalicznym. |
| <b>Metoda instalacji:</b>                | Ułożenie luzem                                                                                                  |
| <b>Metoda czyszczenia:</b>               | Wyczyścić/wytrzeć warstwę wierzchnią                                                                            |
| <b>Ognioodporność:</b>                   | Zgodność z BS EN 13501-1:2002 Klasa Efl                                                                         |
| <b>Kraj pochodzenia:</b>                 | Chiny                                                                                                           |
| <b>Gwarancja:</b>                        | 3 lata gwarancji przy stosowaniu w suchym środowisku                                                            |

| Wymiary              | Czarny    | Niebieski | Zielony   | Waga     |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,6 m x 0,9 m        | FF010001  | -         | -         | 2,00 kg  |
| 0,9 m x 1,5 m        | FF010002  | -         | -         | 4,99 kg  |
| 0,9 m x 18,3 m       | FF010003  | FF020003  | FF040003  | 61,00 kg |
| 0,9 m x metr bieżący | FF010003C | FF020003C | FF040003C | 3,80 kg  |
| 0,9 m x 3,65 m       | FF010004  | -         | -         | 12,15 kg |
| 0,6 m x 18,3 m       | FF010005  | -         | -         | 45,60 kg |
| 0,6 m x metr bieżący | FF010005C | -         | -         | 2,49 kg  |
| 1,2 m x 18,3 m       | FF010006  | -         | FF040005  | 93,50 kg |
| 1,2 m x metr bieżący | FF010006C | -         | -         | 5,10 kg  |