

COBArib

Gumowa wykładzina kanałowa o właściwościach antypoślizgowych

- Produkt wytwarzany z bardzo wytrzymałej gumy naturalnej, dostępny w dwóch wersjach:
 1. Standard – powierzchnia drobnorowkowa.
 2. Wide – powierzchnia szerokorowkowa.
- Struktura rowkowa zapewnia dobre właściwości antypoślizgowe.
- Dobre właściwości izolacyjne od zimnych posadzek betonowych.
- Produkt stanowi także pewną izolację akustyczną.
- Łatwość montażu i docinania do dowolnych kształtów.
- Możliwość stosowania na stołach warsztatowych, półkach i regałach.
- Temperatura robocza od -20°C do +80°C.

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Kauczuk naturalny
Wykończenie powierzchni:	Drobno- lub Szerokorowkowa
Wysokość produktu:	3 mm lub 6 mm
Temperatura pracy:	-20°C do +80°C
Odporność na chemikalia:	Odporna na działanie wody i większość łagodnych kwasów
Odporność na warunki klimatyczne:	Do stosowania w miejscach wilgotnych lub suchych.
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Typowe zastosowania:	Zastosowania przemysłowe wokół stołów, stacji roboczych i chodników. Także odpowiednie do stosowania jako powłoka na powierzchnie robocze stołów.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Umyć wężem ciśnieniowym lub myjką ciśnieniową z użyciem łagodnego detergentu
Kraj pochodzenia:	Chiny

Standard	3 mm	Waga	6 mm	Waga
0,9 m x 2,5 m	RR010925	7,20 kg	RR010030	63,80 kg
0,9 m x 10 m	RR010010	26,00 kg	RR010030C	6,38 kg
0,9 m x metr bieżący	RR010010C	2,60 kg	RR010040	85,20 kg
1,2 m x 10 m	RR010020	34,00 kg	RR010040C	8,52 kg
1,2 m x metr bieżący	RR010020C	3,40 kg	-	-

Wide	3 mm	Waga	6 mm	Waga
0,9 m x 10 m	RR010010W	30,00 kg	RR010030W	79,40 kg
0,9 m x metr bieżący	RR010010WC	3,00 kg	RR010030WC	7,94 kg
1,2 m x 10 m	RR010020W	43,90 kg	RR010040W	94,00 kg
1,2 m x metr bieżący	RR010020WC	4,39 kg	RR010040WC	9,40 kg

