



Deckplate

Trwałość, wysoki komfort i przyczepność

- Wysokie wytrzymała dwuwarstwowa mata:
 - Górna, samogasnąca powierzchnia z PCV o wzorze diamentowym zapewnia odporność na wiele rodzajów środków chemicznych stosowanych w przemyśle.
 - „Poduszkowe” podłoże piankowe gwarantuje wysoki komfort i doskonałe właściwości antyzmęczeniowe.
- Winyłowa górna powierzchnia wtapiana na gorąco na podłoże z pianki PCV.
- Świetne rozwiązanie w wymagających lokalizacjach i na stanowiskach, gdzie odbywa się praca w systemie zmianowym.
- Bardzo dobra izolacja od zimnej podłogi i łatwość czyszczenia.
- Produkt dostępny w wersji Safety Deckplate z jasnożółtymi, fazowanymi krawędziami.
- Fazowane krawędzie zmniejszają ryzyko potknięcia.
- UWAGA: rolki dłuższe niż 18,3 m dostępne na życzenie.



Specyfikacja techniczna

Materiał:	Winyłowa powierzchnia z podkładem z pianki PVC (stapiana na gorąco, nieklejona).
Wykończenie powierzchni:	Blacha ryflowana
Wysokość produktu:	14 mm
Długość rolki:	18,3 m
Temperatura pracy:	-10°C do +60°C
Odporność na chemikalia:	Górna powierzchnia PVC zapewnia ograniczoną odporność na chemikalia i oleje.
Odporność na warunki klimatyczne:	Nadaje się do stosowania w suchych pomieszczeniach
Typowe zastosowania:	Linie produkcyjne, powierzchnie montażowe, stanowiska pakowania, gdzie odbywa się regularne obracanie.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Wyczyścić/wytrzeć warstwę wierzchnią
Ognioodporność:	Spełnia lub przerasta wymogi Komisja Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich FF1-70
Kraj pochodzenia:	Chiny

Wymiary	czarny	czarny/żółty	Waga
0,6 m x 0,9 m	DP010609	SD010701	4,00 kg
0,6 m x 18,3 m	-	SD010706	93,00 kg
0,6 m x metr bieżący	-	SD010706C	5,00 kg
0,9 m x 1,5 m	DP010915	SD010702	8,86 kg
0,9 m x 3 m	DP010903	SD010703	17,71 kg
0,9 m x 6 m	DP010906	SD010704	35,42 kg
0,9 m x 18,3 m	DP010005	SD010707	108,00 kg
0,9 m x metr bieżący	DP010005C	SD010707C	8,00 kg
1,2 m x 18,3 m	DP010007	SD010708	166,00 kg
1,2 m x metr bieżący	DP010007C	SD010708C	10,00 kg