


Leisure Mat


Bezpieczna mata z PVC do obiektów rekreacyjnych

- Wykładzina z najwyższej jakości PVC – nie sprzyja rozwojowi bakterii.
- Zwiększona przyczepność zapobiegająca poślizgom.
- Powszechnie stosowana w basenach i przebieralniach.
- Komfort i bezpieczeństwo dla bosych stóp.
- Otwarta struktura maty (otwory: 30 mm x 10 mm) ułatwia odprowadzanie rozlanych cieczy pod matę.
- Fazowane krawędzie zwiększające bezpieczeństwo w standardzie.
- Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą DIN 51097, kategoria B.
- Odporność ogniowa przebadana zgodnie z normą DIN 54332(B2), część normy DIN 4102.
- Temperatura robocza od -20°C do +60°C.
- Rozmiary specjalne oraz kolory dostępne na życzenie.


Dostępne kolory



Niebieski



Zielony



Czerwony

Specyfikacja techniczna

| | |
|--|--|
| Materiał: | Wytłaczane PVC |
| Wykończenie powierzchni: | Efekt kraty krzyżowo żebrowej |
| Wysokość produktu: | 12 mm |
| Temperatura robocza: | od -20°C do +60°C |
| Odporność chemiczna: | PVC jest odporne na wiele różnych substancji chemicznych, zasad i ogólnych chemikaliów przemysłowych. Prosimy o kontakt z biurem sprzedaży w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji. |
| Zalecane środowisko pracy: | Nadaje się do stosowania w miejscach suchych i wilgotnych. |
| Odporność na promieniowanie UV: | Tak - kolor czerwony nie jest trwały w bezpośrednim świetle słonecznym. |
| Typowe zastosowania: | Idealne do stosowania wokół basenów, w szatniach, prysznicach, salach gimnastycznych i ogólnych zastosowaniach rekreacyjnych. |
| Metoda instalacji: | Ułożenie luzem |
| Metoda czyszczenia: | Łatwe czyszczenie gorącą wodą z płynem lub myjką ciśnieniową |
| Dodatkowe właściwości: | Antypoślizgowość: DIN 51097 (kat. B). |
| Ognioodporność: | DIN 4102 |

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Kraj pochodzenia: | Wielka Brytania |
|--------------------------|-----------------|

| Wymiary | Niebieski | Czerwony | Zielony | Waga |
|---------------|-----------|----------|----------|---------|
| 0,6 m x 1,2 m | LM020612 | LM030612 | LM040612 | 4,35 kg |
| 1 m x 1,5 m | LM021015 | LM031015 | LM041015 | 8,75 kg |