

Orthomat® Premium

Wyjątkowo wytrzymała mata antyzmęczeniowa

- Dwuwarstwowa konstrukcja zapewnia wysoki komfort i doskonałą wytrzymałość:
 1. Teksturowana górna powierzchnia o wysokiej gęstości – odporność na ścieranie i rozerwanie.
 2. Dolna warstwa o niskiej gęstości – wysoki stopień amortyzacji.
- Obie warstwy wpływają na wyjątkowe właściwości ergonomiczne – mata poprawia komfort pracy, zmniejsza uczucie zmęczenia i redukuje problemy zdrowotne wynikające z pracy w pozycji stojącej.
- Bardzo dobre rozwiązanie w wymagających lokalizacjach i na stanowiskach, gdzie odbywa się praca w systemie zmianowym.
- Temperatura robocza: od -10°C do +60°C.
- Bardzo dobra izolacja od zimnej podłogi.
- Odporność ogniowa zgodnie z normą: BS EN 13501-1:2002, klasa: Efl.
- Fazowane krawędzie zmniejszają ryzyko potknięcia.



Dostępne kolory



Czarny



Niebieski



Zielony

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Pianka PVC o zamkniętych komórkach.
Wykończenie powierzchni:	Kamyczkowa
Wysokość produktu:	12,5 mm
Długość rolki:	18,3 m
Temperatura robocza:	od -10°C do +60°C
Zalecane środowisko pracy:	Suche, praca wielozmianowa - intensywne użytkowanie.
Typowe zastosowania:	Linie produkcyjne, powierzchnie montażowe, stoły warsztatowe, stanowiska: pakowania, przemysłowe, sklepowe i hotelowe.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Wyczyścić/wytrzeć warstwę wierzchnią
Ognioodporność:	BS EN 13501-1:2002 Klasa Efl
Kraj pochodzenia:	Chiny
Gwarancja:	3 lata gwarancji przy stosowaniu w suchym środowisku (praca jednozmianowa).

Wymiary	Czarny	Niebieski	Zielony	Waga
0,6 m x 0,9 m	FF010001	-	-	2,00 kg
0,9 m x 1,5 m	FF010002	-	-	4,99 kg
0,9 m x 18,3 m	FF010003	FF020003	FF040003	61,00 kg
0,9 m x metr bieżący	FF010003C	FF020003C	FF040003C	3,80 kg
0,9 m x 3,65 m	FF010004	-	-	12,15 kg
0,6 m x 18,3 m	FF010005	-	-	45,60 kg
0,6 m x metr bieżący	FF010005C	-	-	2,49 kg
1,2 m x 18,3 m	FF010006	-	FF040005	93,50 kg
1,2 m x metr bieżący	FF010006C	-	-	5,10 kg